

### EP06 - Tappi in PU a campana (200 paia)

**Collezione:** Tappi per orecchie

**Gamma:** Protezione dell'udito

**Materiali:** Schiuma PU

**Pacchetto interno:** 200

**Cartone esterno:** 10

### Informazioni prodotto

Tappi in PU ultra morbido. La speciale forma a campana offre massimo comfort. Ogni paio è contenuto in un sacchetto di plastica igienico con istruzioni di utilizzo.

### Protezione dell'udito

I problemi di udito si verificano quando si è esposti a condizioni di lavoro pericolose senza indossare l'attrezzatura di protezione corretta.

### Norme

EN 352-2 (SNR 34dB)

ANSI S3.19 (NRR 32dB)



### Caratteristiche

- Tappi usa e getta in soffice schiuma PU
- Design ergonomico per comfort e facilità d'uso
- Una paio per confezione per una conservazione igienica
- Eccellente livello di attenuazione
- Fornito in un pratico dispenser portatile
- Certificato CE
- CE-CAT III
- Scatola di vendita per presentazione in negozio
- Confezionati singolarmente per i distributori automatici
- Questo prodotto è venduto in paia
- Questo prodotto è venduto in scatole interne

**EP06 - Tappi in PU a campana (200 paia)**

**Codice doganale: 3926909790**

**Laboratorio**

INSPEC International B.V. (Organismo certificatore n.: 2849)

Beechavenue 54 - 62

, Netherlands

Certificato numero: PPE18161136

Michael & Associates, Inc. (Organismo certificatore n.: )

2766 W. College Ave Suite 1

PA 16801, United States

**DIMENSIONI/PESO DEL CARTONE**

| Articolo | Colore    | Lunghezza<br>a | Larghezza<br>a | Altezza | Peso (Kg) | Cubico (m <sup>3</sup> ) | EAN13         | DUN14          |
|----------|-----------|----------------|----------------|---------|-----------|--------------------------|---------------|----------------|
| EP06ORR  | Arancione | 60.0           | 40.0           | 32.0    | 0.5000    | 0.0768                   | 5036108178667 | 15036108622402 |

**PERFORMANCES - SOUND ATTENUATION - EN352-2:2002**

| <b>EP06</b>                                   |                         |      |      |      |      |      |      |      |
|---|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| <b>A</b>                                      | Frequency (Hz)          | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| <b>B</b>                                      | Means Attenuation (dB)  | 31.6 | 34.3 | 35.8 | 35.0 | 35.4 | 45.3 | 44.7 |
| <b>C</b>                                      | Standard Deviation (dB) | 4.9  | 5.1  | 5.0  | 4.8  | 4.0  | 4.2  | 4.5  |
| <b>D</b>                                      | Assumed Protection (dB) | 26.7 | 29.2 | 30.8 | 30.2 | 31.4 | 41.1 | 40.2 |
| SNR = 34 dB H = 33 dB / M = 31 dB / L = 30 dB |                         |      |      |      |      |      |      |      |

Note : EP06 model of ear plugs has satisfied the optional requiremnts at +20°C

EP06ORR