

### FC59 - Scarponcino Portwest Retroflo in composito Hi-Vis S3 WR ESD

**Collezione:** CompositeLite Aqua

**Gamma:** Calzature

**Materiale della tomaia:** Pelle di bufalo

**Materiale della suola:** PU/TPU

**Cartone esterno:** 10

#### Informazioni prodotto

Stivale ad alta visibilità con rifiniture riflettenti che mantengono visibili per tutto il giorno. 100% non metallico e dotato di puntale in fibra di vetro, lamina anti perforazione e tomaia resistente all'acqua. Leggero e traspirante e consente movimenti flessibili.

#### CompositeLite Aqua

Estremamente leggera, questa gamma è stata progettata per mantenere i piedi asciutti. Proprietà altamente traspiranti e impermeabili per una protezione extra in ambienti umidi.

#### Calzature

Innovazione, design, stile e componenti di qualità definiscono la collezione di protezioni per i piedi Portwest.

#### Norme

EN ISO 20345 S3  
EN 61340-4-3



#### Caratteristiche

- Pannelli riflettenti per aumentare la visibilità in condizioni di scarsa illuminazione
- Materiale ad alta visibilità appositamente progettato
- Puntale in fibra di vetro
- Costruzione della linguetta a soffietto per una migliore resistenza alla penetrazione dell'acqua
- Linea superiore inclinata per una migliore vestibilità e flessibilità delle gambe
- Lamina in PU composito
- Certificato CE
- Marcato UKCA
- Puntale in fibra di vetro
- Calzatura antistatica
- Tallone con assorbimento energia



PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

**FC59 - Scarponcino Portwest Retroglo in composito Hi-Vis S3 WR ESD**  
**Codice doganale: 6403400000****Laboratorio**

Intertek Italia S.p.A. (Organismo certificatore n.: 2575)  
Via Guido Miglioli 2/A,  
, Italy  
Certificato numero: LECFI00376986

Intertek (Organismo certificatore n.: 0362)  
Centre Court  
LE191WD, UK  
Certificato numero: LECFI00384001

**DIMENSIONI/PESO DEL CARTONE**

Articolo	Colore	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Peso (Kg)	Cubico (m <sup>3</sup> )	EAN13	DUN14
FC59ORR39	Arancione	65.0	32.0	35.0	1.7760	0.0728	5036108321117	15036108809889
FC59ORR40	Arancione	65.0	32.0	35.0	1.8340	0.0728	5036108321124	15036108809896
FC59ORR41	Arancione	65.0	32.0	35.0	1.8970	0.0728	5036108321131	15036108809902
FC59ORR42	Arancione	65.0	32.0	35.0	1.9460	0.0728	5036108321148	15036108809919
FC59ORR43	Arancione	65.0	32.0	35.0	1.9770	0.0728	5036108321155	15036108809926
FC59ORR44	Arancione	65.0	32.0	35.0	2.0320	0.0728	5036108321162	15036108809933
FC59ORR45	Arancione	67.0	33.0	38.0	2.1590	0.0840	5036108321179	15036108809940
FC59ORR46	Arancione	67.0	33.0	38.0	2.2520	0.0840	5036108321186	15036108809957
FC59ORR47	Arancione	67.0	33.0	38.0	2.2850	0.0840	5036108321193	15036108809964
FC59ORR48	Arancione	67.0	33.0	38.0	2.3950	0.0840	5036108321209	15036108809971