

PW55 - Elmetto Endurance con Visiera

Collezione: Protezione Testa

Gamma: DPI

Materiali: ABS, Policarbonato

Informazioni prodotto

Elmetto Ventilato con calotta in ABS, bardatura ultra confort a 6 punti di ancoraggio, chiusura a cremagliera, taglia regolabile 56-63cm. Venduto con visierina a scomparsa PW56 inclusa. Parti di ricambio disponibili.

Norme

EN 397 (-30°C/+50°C, LD)

EN 166 (1 FT)

Protezione Testa

La gamma in rapida espansione di prodotti protezione testa Portwest mira a garantire ai nostri clienti i modelli più aggiornati con i più alti standard di protezione della testa, indipendentemente dal lavoro o dall'ambiente circostante. Elmetti innovativi, comodi e leggeri disponibili per molteplici usi.

DPI

La gamma Portwest di DPI testa rispetta le norme più aggiornate per offrire il massimo livello di protezione. Confortevoli e leggeri, i DPI assicurano un elevato comfort anche per lunghe ore di utilizzo. La vostra sicurezza è la nostra missione.

Caratteristiche

- Calotta dell'elmetto ventilata per consentire la circolazione dell'aria e rinfrescare la testa
- Imbracatura di sospensione a 6 punti in tessuto per un maggiore comfort e sicurezza di chi la indossa
- Fascia regolazione taglia tramite sistema con rotella a cricchetto
- Sottogola incluso
- Visore retrattile incluso
- Disponibilità di accessori compatibili
- Compatibile con cuffie PW47 e PS47
- Visore di ricambio disponibile
- Disponibile in più colorazioni
- Fino a 7 anni di durata dalla data di produzione (purché non danneggiato)
- Certificato CE



PW55 - Elmetto Endurance con Visiera**Codice doganale: 6506101000****Laboratorio**

INSPEC International B.V. (Organismo certificatore n.: 2849)

Beechavenue 54 - 62

, Netherlands

Certificato numero: PPE19161686

DIMENSIONI/PESO DEL CARTONE

| Articolo | Colore | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso (Kg) | Cubico (m ³) | EAN13 | DUN14 |
|----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|--------------------------|---------------|----------------|
| PW55ORR | Arancione | 57.0 | 45.0 | 44.0 | 0.4700 | 0.1129 | 5036108257232 | 15036108746603 |